

## Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	16 x HDDB-15
	Konsole (remote)	1 x RJ-45 (nur bei der IP-Variante)
	Konsole (lokal)	2 x USB-A
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel (Standard)	2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel	16x KD-KAB-102-4 (1,8m)
Alternative Kabel (separat bestellbar)	2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel	KD-KAB-103-4 (3,0m) KD-KAB-105-4 (5,0m)
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Push Buttons / Hotkey / OSD	
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 15,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	18,1 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	19,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm