

Technische Daten

Anschlüsse	Grafik	1 x VGA und 1 x DVI-I
	Tastatur und Maus	1 x USB-A
	Extern (Hub)	3 x USB 2,0 (Type-A) (Vorderseite) 1 x USB-A Rückseite
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel im Lieferumfang	Grafik	1 x DVI-D, 1 x VGA (1,8m)
	Tastatur / Maus	1 x USB-A zu A (1,8m)
	USB-Hub	1 x USB-A zu A (1,8m)
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeschoben)	1 verdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Grafik	19" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	1000 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 14,6 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 – 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	17,20 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	60,70 x 44,2 x 4,5cm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	64,70 x 44,2 x 4,5cm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	18,30 kg
	Abmessung (L x B x H)	79 x 59 x 22 cm